

Bestell- Nr.			Max. Radiallast (Rolle)		Max. Axiallast (Rolle)	
	Durch- messer	Breite	Dyna- misch	Statisch	Dyna- misch	Statisch
	[mm]	[mm]	[N]	[N]	[N]	[N]

TPCE32	32	22	6000	2680	3700	1950
TPCE62	62	44	23100	10100	14200	6850
TPCE76-1	76	52	89000	10800	25700	53400

Bestell- Nr.	Rolle		Bolzen		Gewinde		Zentrierbund		Exzenter			Innensechskant	Gehäusebohrung	Gewicht
	Ø	Breite	Ø	Länge	Länge	Größe	Ø	Länge	Ø	Länge	Exzentrizität			
	A	B	K	L	M	N	R	S	T	U	W			
	+0,00/- 0,02	±0,4	+0,00/ -0,02	±0,4	±0,4			±0,4	+0,00 /-0,05	+0,00/- 0,025				+0,02/-0,00
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]

TPCE26	26	20,0	10	23,0	13,0	M10x1,0	17,1	0,8	13,00	10,00	0,5	4	13,02	0,11
TPCE30	30	20,0	12	25,0	14,0	M12x1,5	17,5	0,8	15,00	11,00	0,5	4	15,02	0,14
TPCE32	32	22,0	12	25,0	14,0	M12x1,5	17,5	0,8	15,00	11,00	0,5	4	15,02	0,17
TPCE35	35	22,0	16	32,5	18,0	M16x1,5	23,8	0,8	20,00	14,50	1,0	8	20,02	0,20
TPCE40-1	40	27,6	18	36,5	20,5	M18x1,5	28,5	1,6	22,00	16,00	1,0	8	22,02	0,29
TPCE47	47	27,6	20	40,5	22,5	M20x1,5	32,0	1,6	24,00	18,00	1,0	8	24,02	0,45
TPCE50	50	40,0	16	50,0	32,0	M16x2,0	32,0	1,6	24,00	18,00	1,0	8	24,02	0,69
TPCE52	52	33,6	20	40,5	22,5	M20x1,5	32,0	1,6	24,00	18,00	1,0	8	24,02	0,72
TPCE62	62	44,0	24	58,0	38,0	M24x3,0	43,0	1,6	28,00	20,00	1,5	8	28,02	1,10
2	62	44,0	24	49,5	27,5	M24x1,5	43,0	1,6	28,00	22,00	1,0	8	28,02	1,08
TPCE72	72	44,0	20	49,5	27,5	M20x1,5	38,0	1,6	28,00	22,00	1,0	8	28,02	1,60
TPCE76-1	76	52,0	24	70,0	41,0	M24x1,5	50,0	1,6	35,00	29,00	1,5	8	35,02	1,99
TPCE80	80	52,0	24	70,0	41,0	M24x1,5	50,0	1,6	35,00	29,00	1,5	8	35,02	2,39
TPCE85	85	52,0	24	70,0	41,0	M24x1,5	50,0	1,6	35,00	29,00	1,5	8	35,02	2,54
TPCE90	90	52,0	24	70,0	41,0	M24x1,5	50,0	1,6	35,00	29,00	1,5	8	35,02	2,98
TPCE100	100	52,0	24	70,0	41,0	M24x1,5	50,0	1,6	35,00	29,00	1,5	8	35,02	3,29
TPCE125	125	76,0	48	105,0	55,0	M48x5,0	82,5	1,6	64,00	50,00	1,5	12	64,02	8,73
TPCE150	150	76,0	64	140,0	75,0	M64x6,0	82,5	1,6	80,00	65,00	1,5	12	80,02	13,92

