

Bestell- Nr.			Max. Radiallast (Rolle)		Max. Axiallast (Rolle)	
	Durch- messer	Breite	Dyna- misch	Statisch	Dyna- misch	Statisch
	[mm]	[mm]	[N]	[N]	[N]	[N]

TPJ40	40	30	12200	4900	7560	2650
TPJ50	50	40	17000	7200	10600	3050

Bestell-Nr.	Rolle		Flansch		Bolzen		Gewinde		Zentrierbund		Innensechskant	Gehäusebohrung	Gewicht
	Ø	Breite	Ø	Dicke	Ø	Länge	Länge	Größe	Ø	Länge			
	A	B	C	D	K	L	M	N	R	S	X	Ø	
	+0,00/-0,06	±0,4	±0,4	±0,4	+0,00/-0,02	±0,4	±0,4			±0,4		+0,02/-0,00	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]

TPJ26	26	20,0	35	5,0	10	23,0	13	M10x1,0	13,1	0,8	4	10,02	0,11
TPJ30	30	20,0	40	5,0	12	25,0	14	M12x1,5	15,9	0,8	4	12,02	0,14
TPJ32	32	22,0	42	5,0	12	25,0	14	M12x1,5	15,9	0,8	4	12,02	0,17
TPJ35	35	22,0	46	5,0	16	32,5	18	M16x1,5	19,1	0,8	8	16,02	0,20
TPJ40	40	30,0	54	8,8	14	40,0	26	M14x2,0	18,0	1,6	8	14,02	0,33
TPJ40-1	40	27,6	54	7,8	18	36,5	19	M18x1,5	22,0	1,6	8	18,02	0,35
TPJ47	47	27,6	61	7,8	20	40,5	21	M20x1,5	25,5	1,6	8	20,02	0,47
TPJ50	50	40,0	68	14,0	16	50,0	35	M16x2,0	23,0	1,6	8	16,02	0,70
TPJ52	52	33,6	66	10,8	20	40,5	21	M20x1,5	25,5	1,6	8	20,02	0,83
TPJ62	62	44,0	78	14,0	24	58,0	35	M24x3,0	32,0	1,6	8	24,02	1,21
TPJ62-2	62	44,0	78	14,0	24	49,5	25	M24x1,5	32,0	1,6	8	24,02	1,21
TPJ72	72	44,0	90	14,0	24	49,5	25	M24x1,5	32,0	1,6	8	24,02	1,28
TPJ76	76	52,0	98	14,0	30	69,5	40	M30x3,5	44,5	1,6	12	30,02	2,17
TPJ80	80	52,0	102	14,0	30	69,5	40	M30x3,5	44,5	1,6	12	30,02	2,41
TPJ85	85	52,0	107	14,0	30	69,5	40	M30x3,5	44,5	1,6	12	30,02	2,75
TPJ90	90	52,0	112	14,0	30	69,5	40	M30x3,5	44,5	1,6	12	30,02	2,98
TPJ100	100	52,0	125	14,0	30	80,0	50	M30x3,5	44,5	1,6	12	30,02	3,70
TPJ100-1	100	52,0	125	14,0	30	69,5	40	M30x3,5	44,5	1,6	12	30,02	3,52
TPJ125	125	76,0	148	18,0	48	105,0	60	M48x5,0	82,5	1,6	12	48,02	8,86
TPJ150	150	76,0	173	18,3	64	140,0	82	M64x6,0	82,5	1,6	12	64,02	13,07
TPJ200	200	76,0	223	18,3	64	140,0	82	M64x6,0	82,5	1,6	12	64,02	20,37

