

Bestell- Nr.			Max. Radiallast (Rolle)		Max. Axiallast (Rolle)	
	Durch- messer	Breite	Dyna- misch	Statisch	Dyna- misch	Statisch
	[mm]	[mm]	[N]	[N]	[N]	[N]

TPVE62	90	44,5	23100	10100	14200	6850
TPVE62-1	90	44,5	23100	10100	14200	6850
TPVE76	120	50,5	63500	89000	25700	53400
TPVE125	165	76	148100	168800	58500	144600

Bestell- Nr.	Rolle		V-Führung		Bolzen		Gewinde		Zentrier- und		Exzenter			Innen- sechskant	Gehäuse- bohrung	Gewicht
	Ø	Breite	Ø	Dicke	Ø	Länge	Länge	Größe	Ø	Länge	Ø	Länge	Exzenti- rität			
	A	B	F	G	K	L	M	N	R	S	T	U	W	X	Ø	
	±0,4	±0,4	±0,05	±0,26	+0,00/- 0,02	±0,4	±0,4			±0,4	+0,0 0/- 0,05	+0,00/- 0,25			+0,02/-0,00	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]

TPVE26	40	20,0	26	10,0	10	23,0	13,0	M10x1,0	17,1	0,8	13,00	10,00	0,5	4	13,02	0,26
TPVE32	50	22,0	32	11,0	12	25,0	14,0	M12x1,5	17,5	0,8	15,00	11,00	0,5	4	15,02	0,30
TPVE40	60	33,0	40	17,0	14	40,0	24,0	M14x2,0	28,5	1,6	22,00	16,00	1,0	8	22,02	0,48
TPVE62	90	44,5	62	23,0	24	58,0	38,0	M24x3,0	43,0	1,6	28,00	20,00	1,5	8	28,02	1,51
TPVE62-1	90	44,5	62	23,0	24	49,5	27,5	M24x1,5	43	1,6	28,00	22,00	1,0	8	28,02	1,48
TPVE76	120	50,5	76	26,0	24	70,0	41,0	M24x1,5	50,0	1,6	35,00	29,00	1,5	8	35,02	2,67
TPVE100	140	50,5	100	26,0	24	70,0	41,0	M24x1,5	50	1,6	35,00	29,00	1,5	8	35,02	4,04
TPVE125	165	76,0	125	37,8	48	105,0	55,0	M48x5,0	82,5	1,6	64,00	50,00	1,5	12	64,02	10,47

